

NEW HOLLAND CR

modelo CR9060



CADA VEZ HAY MÁS



PRODUCTO ARGENTINO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CR9060	SISTEMA DE RETORNO	
MOTOR		Retrillador Roto-thresher™	Simple
Marca	FPT		
Potencia bruta del motor ISO TR14396, a régimen nominal	389 cv (286kW)	ELEVADOR PARA GRANO	
Máxima potencia a 2000 rpm	422 cv (310kW)	Elevador de grano de alta capacidad con cadena HD	Estándar
Tipo de regulador	Electrónico	TOLVA PARA GRANO	
Régimen nominal del motor	2.100 rpm	Capacidad	9.000 l
Cilindrada (cm3)	850000%	Sinfin de llenado central abatible	Estándar
ELEVADOR		SINFÍN DE DESCARGA	
N° de cadenas	3	Velocidad de descarga	110 l/seg
Sistema inversor del alimentador	Hidráulico		
DOS ROTORES LONGITUDINALES		DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	
Diámetro del rotor	432 mm	Capacidad	600 l
Longitud del rotor	2.638 mm	TRANSMISIÓN	
Longitud de la sección del sinfín	390 mm	Tipo	Hidroestática
Longitud de la sección de trillado	739 mm	Caja de cambios	4 marchas
Longitud de la sección de separación	1.090 mm		
Longitud de la sección de descarga	419 mm	NEUMÁTICOS	
CÓNCAVOS DE TRILLA		Ruedas de tracción	800/65 R32
Ángulo de envoltura	86°	Ruedas de dirección	195 x 24
Ángulo de envoltura con extensión	121°	PESO	
Ajuste	Eléctrico	Versión estándar sin cabezal y sin picador	13.000 kg
CÓNCAVOS DE SEPARACIÓN		DIMENSIONES	
Rejillas separadoras	3	Altura máxima en posición de transporte	3,96 m
Ángulo de envoltura	148°	Ancho máximo (sin plataforma)	3,3 m
BATIDOR		Longitud máxima con el tubo de descarga	9,97 m
Ancho	1.300 mm	CABINA	
Diámetro	400 mm	Asiento con suspensión neumática	Estándar
Ángulo de envoltura del cóncavo del batidor	54°	Asiento pasajero	Estándar
Superficie total de trilla y separación	2,43 m ²	Climatización	Estándar
LIMPIEZA		Calefacción	Estándar
Sistema de precriba	Estándar	Monitor IntelliView II con posición regulable	Estándar
Superficie total de las cribas bajo el control del deflector	5,4 m ²	Monitor de Productividad	Estándar
VENTILADOR DE LIMPIEZA			
Número de paletas	6		
Gama de velocidades variable			
- baja, opcional	210 - 495 rpm		
- alta, estándar	475 - 900 rpm		
Ventilador de doble salida	Estándar		
con toma de aire adicional en la parte superior			
Ajuste eléctrico de la velocidad desde la cabina	Estándar		



CADA VEZ HAY MÁS

www.newholland.com.ar

New Holland Argentina
Calle 28 N° 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina

 /NewHollandArg  @NewHollandArg

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

ARN00101 - 06/16 - Impreso en Argentina

EN SU CONCESIONARIO: