

# Cabezal de Corte CS y CR

## 25' Rígida, 25' 30' y 35' SuperFlex



MERCADO ARGENTINA



### Cabezal

	25' Rígida	25' SuperFlex	30' SuperFlex	35' SuperFlex
• Modelo				
• Cortes por minuto	1.150	1.150	1.150	1.150
• CAAP - flotación lateral conjugada electrohidráulico	-	-	Estándar	Estándar
• Cuchillas atornilladas	3"	3"	3"	3"
• Caja de cuchillas	Simple	Simple	Doble	Doble
• Fijación de la Cuchilla en la caja de accionamiento por rótula	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

### Molinete

	25' Rígida	25' SuperFlex	30' SuperFlex	35' SuperFlex
• Modelo				
• Diámetro del molinete	1.070 cm	1.070 cm	1.070 cm	1.070 cm
• Dedos del molinete	Acero	Polietileno	Polietileno	Polietileno
• Ajuste del variador de velocidad	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
• Rotación máxima - manual o sincronizada con la velocidad de la máquina	65rpm	65rpm	60rpm	60rpm
• Número de barras - tubular	6	6	6	6
• Transmisión por motor hidráulico	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

### Sinfin de Alimentación

	25' Rígida	25' SuperFlex	30' SuperFlex	35' SuperFlex
• Modelo				
• Nº de dedos retráctiles	30	30	38	43
• Sistema de protección por embrague	En cardan	En cardan	En cardan	En cardan
• Rotación por minuto	126 o 144	126 o 144	147	147

# Cabezal de Corte DRAPER Flex DRAPER 35', 40' y 45'



MERCADO ARGENTINA



## Cabezal

	35'	40'	45'
• Modelo	1260	1260	1260
• Golpes por minuto	Standard	Standard	Standard
• CAAP - flotación lateral conjugada accionadas por sensores electricos	Standard	Standard	Standard
• Acople rápido y unico de los comandos hidráulicos y eléctricos	Standard	Standard	Standard
• Rotación del molinete sincronizada con la velocidad de la máquina	Standard	Standard	Standard
• Ajuste inclinación de la plataforma	Standard	Standard	Standard
• Dedos retráctiles dispuestos en sentido helicoidal	Standard	Standard	Standard
• Accionamiento de la caja de navajas o cuchillas	Hidráulico - CKD	Hidráulico - CKD	Hidráulico - CKD