



NEW HOLLAND CS

Modelo CS660 Super Flow



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor		Rotary Separator		Plataforma	
Marca	Cummins	Rotación	400 ó 760 rpm	Ancho	30 pies
Potencia	280 cv (206 kW)	Ajuste de abertura del cóncavo	2 posiciones	Accionamiento molinete	Hidráulico
Aspiración	Turbo con intercooler	Área del cóncavo	1,7 m ²	Sistema de seguridad	Embrague de seguridad
Cilindrada	8,3 l	Saca-pajas		Accionamiento de la caja de cuchillas	Doble para 30'
Embrague neumático	Estándar	Área	6,3 m ²	Sistema de fluctuación conjugado	(altura y fluctuación lateral)
Transmisión		Rotación	212 rpm	Sincronismo de velocidad	Estándar
Tipo	Hidroestática	Largo	3,485 mm	con la rotación del molinete	Estándar
Sistema hidráulico/hidroestático		Tolva		Ajuste de inclinación del cabezal	Estándar
Tipo de bomba	130 l/min	Capacidad	9.000 l	Dedos retráctiles a todo	
Caudal de la bomba	40 l	Velocidad de descarga	67 l/s	lo ancho del cabezal	Estándar
Sistema eléctrico		Longitud del tubo de descarga	5,2 m	Cabina	
Alternador	120 Ah	Sensor de nivel de tolva	Estándar	Dirección	Hidroestática
Batería	2x12V – 92 Ah	Mayor durabilidad		Palanca multifunción	Estándar
Tracción trasera auxiliar	4 WD Opcional	Los sinfines y elevadores de granos de la cosechadora CS660 poseen tratamiento químico especial que los tornan más resistentes al desgaste provocado por la abrasión de la paja.		Banco del acompañante	Estándar
Acarreador de paja				Aire y calefacción	Estándar
Número de cadenas	4			Iluminación (tipo estadio)	11 faroles
Protección del sistema mecánico	Embrague mecánico			Monitor de pérdida	Estándar
Capacidad de levante de los cilindros	2.800 kg	Picador de paja		Columna de dirección regulable	Estándar
Reversor	Hidráulico de doble sentido	Rotación	1.600 ó 2.800 rpm	Tanque de combustible	
Cilindro de trilla		Accionamiento	Embrague neumático	Capacidad	600 l
Diámetro	604 mm	Cantidad de cuchillas	35	Dimensiones	
Ancho	1.560 mm	Cantidad de contra-cuchillas	18	Altura de transporte	3,98 m
Rotación	400 a 1.140 rpm	Sistema de limpieza		Altura con tolva extendida	4,38 m
Reductor	240 a 685 rpm	Área de zarandas	4,9 m ²	Ancho	3,28 m
Batidor		Tipo de zarandas	Fija o autonivelante	Largo	8,49 m
Tipo	Cilíndrico	Área de separación y limpieza		Despeje	0,58 m
Rotación	420 a 1.200 rpm	Separación	10,8 m ²	Neumáticos	
Diámetro	395 mm	Limpieza	4,9 m ²	Delanteros 2WD	900/60 R32 R1
Ancho	1.550 mm	Área total	15,7 m ²	2WD Dual	20,8-38 R1
				4WD	30,5-32 R1
				Traseros	14,9-24R1



www.newholland.com.ar

New Holland Argentina
Calle 28 Nº 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

ARN00104 - 02/10 - Impreso en Argentina

EN SU CONCESIONARIO: